



C++ 七级

2025 年 03 月

1 单选题（每题 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案															

第 1 题 下列哪个选项是C++中的关键字？

- ☐ A. function
- ☐ B. class
- ☐ C. method
- ☐ D. object

第 2 题 下面代码输出的是（ ）

```
1 int main() {  
2     int a = 5, b = 2;  
3     cout << (a >> b) << endl;  
4 }
```

- ☐ A. 1
- ☐ B. 2
- ☐ C. 5
- ☐ D. 10

第 3 题 以下代码的输出是什么？

```
1 int main() {  
2     int a = 10;  
3     int *p = &a;  
4     int *&q = p;  
5     *q = 20;  
6     cout << a << endl;  
7     return 0;  
8 }
```

- ☐ A. 10
- ☐ B. 20

☐ D. 编译错误

第4题 下面代码输出的是 ()

```
1 | int main() {  
2 |     int arr[5] = {1, 2, 3, 4, 5};  
3 |     int *p = arr + 2;  
4 |     cout << *p << endl;  
5 |     return 0;  
6 | }
```

☐ A. 1

☐ B. 2

☐ C. 3

☐ D. 4

第5题 下列关于排序的说法，正确的是()。

☐ A. 选择排序是最快的排序算法之一。

☐ B. 归并排序通常是稳定的。

☐ C. 最差情况， N 个元素做快速排序的时间复杂度为 $O(N)$ 。

☐ D. 最好情况， N 个元素做插入排序的时间复杂度为 $O(N^2)$ 。

第6题 下面关于C++类构造和析构函数的说法，错误的是 ()。

☐ A. 构造函数不能声明为虚函数。

☐ B. 析构函数必须声明为虚函数。

☐ C. 类的默认构造函数可以被声明为private。

☐ D. 类的析构函数可以被声明为private。

第7题 下列关于树和图的说法，错误的是 ()。

☐ A. 树是一种有向无环图，但有向无环图不都是一棵树。

☐ B. 如果把树看做有向图，每个节点指向其子节点，则该图是强连通图。

☐ C. N 个顶点且连通的无向图，其最小生成树一定包含 $N - 1$ 个条边。

☐ D. $N + 1$ 个顶点、 N 条边的有向图，一定不是强连通的。

第8题 2025是个神奇的数字，因为它是由两个数20和25拼接而成，而且 $2025 = (20 + 25)^2$ 。小杨决定写个程序找找小于 N 的正整数中共有多少这样神奇的数字。下面程序横线处应填入的是 ()。

```
1 | #include <string>  
2 | int count_miracle(int N) {  
3 |     int cnt = 0;  
4 |     for (int n = 1; n * n < N; n++) {  
5 |         int n2 = n * n;  
6 |         std::string s = std::to_string(n2);
```

```

8         if (s[i] != '0') {
9             std::string sl = s.substr(0, i);
10            std::string sr = s.substr(i);
11            int n1 = std::stoi(sl);
12            int nr = std::stoi(sr);
13            if (_____) // 在此处填入选项
14                cnt++;
15        }
16    }
17    return cnt;
18 }

```

☐ A.

```
1 | n1 + nr == n
```

☐ B.

```
1 | n1 + nr == n2
```

☐ C.

```
1 | (n1 + nr) * (n1 + nr) == n
```

☐ D.

```
1 | (n1 + nr) ^ 2 == n2
```

第9题 给定一个无向图，图的节点编号从0到n-1，图的边以邻接表的形式给出。下面的程序使用深度优先搜索（DFS）遍历该图，并输出遍历的节点顺序。横线处应该填入的是（ ）

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <stack>
4  using namespace std;
5
6  void DFS(int start, vector<vector<int>>& graph, vector<bool>& visited) {
7      stack<int> s;
8      s.push(start);
9      visited[start] = true;
10
11     while (!s.empty()) {
12         int node = s.top();
13         s.pop();
14         cout << node << " "; // 输出当前节点
15
16         // 遍历邻接节点
17         for (int neighbor : graph[node]) {
18             if (!visited[neighbor]) {
19                 _____
20                 _____
21             }
22         }
23     }

```

```

25 }
26
27 int main() {
28     int n, m;
29     cin >> n >> m;
30
31     vector<vector<int>> graph(n);
32     for (int i = 0; i < m; i++) {
33         int u, v;
34         cin >> u >> v;
35         graph[u].push_back(v);
36         graph[v].push_back(u);
37     }
38
39
40     vector<bool> visited(n, false);
41
42     // 从节点 0 开始DFS遍历
43     DFS(0, graph, visited);
44
45     return 0;
46 }

```

☐ A.

```

1 visited[neighbor] = true;
2 s.push(neighbor-1);

```

☐ B.

```

1 visited[neighbor] = true;
2 s.push(neighbor+1);

```

☐ C.

```

1 visited[neighbor] = false;
2 s.push(neighbor);

```

☐ D.

```

1 visited[neighbor] = true;
2 s.push(neighbor);

```

第 10 题 给定一个整数数组 `nums`，找到其中最长的严格上升子序列的长度。
子序列是指从原数组中删除一些元素（或不删除）后，剩余元素保持原有顺序的序列。
下面的程序横线处应该填入的是（ ）

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <algorithm>
4 using namespace std;
5
6 int lengthOfLIS(vector<int>& nums) {
7     int n = nums.size();

```

```

8     if (n == 0) return 0;
9     vector<int> dp(n, 1);
10
11     for (int i = 1; i < n; i++) {
12         for (int j = 0; j < i; j++) {
13             if (nums[i] > nums[j]) {
14                 _____
15             }
16         }
17     }
18     return *max_element(dp.begin(), dp.end());
19 }
20
21 int main() {
22     int n;
23     cin >> n;
24     vector<int> nums(n);
25     for (int i = 0; i < n; i++) {
26         cin >> nums[i];
27     }
28
29     int result = lengthOfLIS(nums);
30     cout << result << endl;
31
32     return 0;
33 }

```

- ☐ A. `dp[i] = max(dp[i], dp[j]);`
- ☐ B. `dp[i] = max(dp[i+1], dp[j] + 1);`
- ☐ C. `dp[i] = max(dp[i], dp[j] - 1);`
- ☐ D. `dp[i] = max(dp[i], dp[j] + 1);`

第 11 题 给定一个整数数组 `nums`，找到其中最长的严格上升子序列的长度。
子序列是指从原数组中删除一些元素（或不删除）后，剩余元素保持原有顺序的序列。
该程序的时间复杂度为（）

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <algorithm>
4  using namespace std;
5
6  int lengthOfLIS(vector<int>& nums) {
7      int n = nums.size();
8      if (n == 0) return 0;
9      vector<int> dp(n, 1);
10
11     for (int i = 1; i < n; i++) {
12         for (int j = 0; j < i; j++) {
13             if (nums[i] > nums[j]) {
14                 _____
15             }
16         }
17     }

```

```

18     return *max_element(dp.begin(), dp.end());
19 }
20
21 int main() {
22     int n;
23     cin >> n;
24     vector<int> nums(n);
25     for (int i = 0; i < n; i++) {
26         cin >> nums[i];
27     }
28
29     int result = lengthOfLIS(nums);
30     cout << result << endl;
31
32     return 0;
33 }

```

- ☐ A. $O(n^2)$
- ☐ B. $O(n)$
- ☐ C. $O(\log(n))$
- ☐ D. $O(n\log(n))$

第 12 题 给定两个无向图

G_1 和 G_2 ，判断它们是否同构。图的同构是指两个图的节点可以通过某种重新编号的方式完全匹配，且边的连接关系一致。

为了简化问题，假设图的节点编号从 0 到 $n-1$ ，并且图的边以邻接表的形式给出。下面程序中横线处应该给出的是（）

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <map>
4  #include <algorithm>
5  using namespace std;
6
7  string graphHash(vector<vector<int>>& graph) {
8      vector<string> nodeHashes(graph.size());
9      for (int i = 0; i < graph.size(); i++) {
10         vector<int> neighbors = graph[i];
11         sort(neighbors.begin(), neighbors.end());
12         string hash;
13         for (int neighbor : neighbors) {
14             _____
15         }
16         nodeHashes[i] = hash;
17     }
18     sort(nodeHashes.begin(), nodeHashes.end());
19     string finalHash;
20     for (string h : nodeHashes) {
21         finalHash += h + ";";
22     }
23     return finalHash;
24 }

```

```

26 int main() {
27     int n;
28     cin >> n;
29
30     vector<vector<int>> G1(n);
31     for (int i = 0; i < n; i++) {
32         int k;
33         while (cin >> k) {
34             G1[i].push_back(k);
35             if (cin.get() == '\n') break;
36         }
37     }
38
39     vector<vector<int>> G2(n);
40     for (int i = 0; i < n; i++) {
41         int k;
42         while (cin >> k) {
43             G2[i].push_back(k);
44             if (cin.get() == '\n') break;
45         }
46     }
47
48     string hash1 = graphHash(G1);
49     string hash2 = graphHash(G2);
50
51     if (hash1 == hash2) {
52         cout << "YES" << endl;
53     } else {
54         cout << "NO" << endl;
55     }
56
57     return 0;
58 }

```

- ☐ A. hash += to_string(neighbor);
- ☐ B. hash += to_string(neighbors);
- ☐ C. hash += to_string(neighbor) + ",";
- ☐ D. hash -= to_string(neighbors);

第 13 题 给定一个 $m \times n$ 的二维网格 grid，每个格子中有一个非负整数。请找出一条从左上角 (0, 0) 到右下角 (m-1, n-1) 的路径，使得路径上的数字总和最小。每次只能向右或向下移动。横线处应该填入的是 ()

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <algorithm>
4  using namespace std;
5
6  int minPathSum(vector<vector<int>>& grid) {
7      int m = grid.size();
8      int n = grid[0].size();
9
10     vector<vector<int>> dp(m, vector<int>(n, 0));
11

```

```

12     dp[0][0] = grid[0][0];
13     for (int j = 1; j < n; j++) {
14         dp[0][j] = dp[0][j - 1] + grid[0][j];
15     }
16     for (int i = 1; i < m; i++) {
17         dp[i][0] = dp[i - 1][0] + grid[i][0];
18     }
19     for (int i = 1; i < m; i++) {
20         for (int j = 1; j < n; j++) {
21             _____
22         }
23     }
24     return dp[m - 1][n - 1];
25 }
26
27 int main() {
28     int m, n;
29     cin >> m >> n;
30     vector<vector<int>> grid(m, vector<int>(n));
31     for (int i = 0; i < m; i++) {
32         for (int j = 0; j < n; j++) {
33             cin >> grid[i][j];
34         }
35     }
36     int result = minPathSum(grid);
37     cout << result << endl;
38
39     return 0;
40 }

```

- ☐ A. $dp[i][j] = \min(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1]) + grid[i][1];$
- ☐ B. $dp[i][j] = \min(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1]) + grid[i][j];$
- ☐ C. $dp[i][j] = \min(dp[i - 1][j], dp[i][j]) + grid[i][j];$
- ☐ D. $dp[i][j] = \min(dp[i][j], dp[i][j - 1]) + grid[i][j];$

第 14 题 给定一个整数数组 `nums`，找到一个具有最大和的连续子数组（子数组最少包含一个元素），返回其最大和。下面横线处应该填入的是（）

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <algorithm>
4  using namespace std;
5
6  int maxSubArray(vector<int>& nums) {
7      int n = nums.size();
8      if (n == 0) return 0;
9
10     vector<int> dp(n, 0);
11     dp[0] = nums[0];
12     int maxSum = dp[0];
13
14     for (int i = 1; i < n; i++) {
15

```

```

16         maxSum = max(maxSum, dp[i]);
17     }
18
19     return maxSum;
20 }
21
22 int main() {
23     int n;
24     cin >> n;
25
26     vector<int> nums(n);
27     for (int i = 0; i < n; i++) {
28         cin >> nums[i];
29     }
30
31     int result = maxSubArray(nums);
32     cout << result << endl;
33
34     return 0;
35 }

```

- ☐ A. `dp[i] = max(nums[i+1], dp[i - 1] + nums[i]);`
- ☐ B. `dp[i] = max(nums[i], dp[i - 1] + nums[i]);`
- ☐ C. `dp[i] = max(nums[i], dp[i + 1] + nums[i]);`
- ☐ D. `dp[i] = max(nums[i], dp[i - 1] + nums[i+1]);`

第 15 题 在哈希表的实现中，冲突解决是一个重要的问题。以下哪种方法 不是 常见的哈希表冲突解决策略？

- ☐ A. 链地址法（Chaining）
- ☐ B. 开放地址法（Open Addressing）
- ☐ C. 二次哈希法（Double Hashing）
- ☐ D. 二分查找法（Binary Search）

2 判断题（每题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	×	√	√	×	×	√	√	×	√	×

第 1 题 在C++语法中，表达式 `1e6`、`1000000` 和 `10^6` 的值是相同的。

第 2 题 在C++语言中，函数调用前必须有函数声明或定义。

第 3 题 快速排序一般是不稳定的。

第 4 题 `long long` 类型能表达的数都能使用 `double` 类型精确表达。

第 5 题 使用 `math.h` 或 `cmath` 头文件中的函数，表达式 `cos(60)` 的结果类型为 `double`、值约为 `0.5`。

第 6 题 一颗 N 层的满二叉树，一定有 $2^N - 1$ 个结点。

第 7 题 邻接表和邻接矩阵都是图的存储形式。为了操作时间复杂度考虑，同一个图可以同时维护两种存储形式。

第8题 子类对象包含父类的所有成员（包括私有成员）。从父类继承的私有成员也是子类的成员，因此子类可以直接访问。

第9题 动态规划算法通常有递归实现和递推实现。但由于递归调用在运行时会由于层数过多导致程序崩溃，有些动态规划算法只能用递推实现。

第10题 按照下面的规则生成一棵二叉树：以一个人作为根节点，其父亲为左子节点，母亲为右子节点。对其父亲、母亲分别用同样规则生成左子树和右子树。以此类推，记录30代的直系家谱，则这是一棵满二叉树。